

Nome do Produto			Página
PROTETOR PARA PISOS EXTERNO E INTERNO DAY CARE®			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
30	08/01/2023	10/11/2023	05

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
 <p>O Protetor DAY CARE é uma excelente opção para impermeabilizar superfícies. Protege da chuva, do sol e facilita a limpeza. É um produto de fácil aplicação em áreas residenciais, comerciais e industriais. Confere maior resistência ao atrito.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Produto indicado para pisos, revestimentos base cimentícios, base limestone, texturas, fibrocimentos, concretos, e outras superfícies porosas semelhantes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Líquido Leitoso

Cor: Branco

Densidade 25 °C: 1,0 ± 0,02g/cm³

VOC: 1,5 g/l

pH: 8,0 – 9,0

Inflamabilidade: Não Inflamável

Intervalo entre demãos aprox. 1 hora

Cura final: 72 horas

Composição: Polímero acrílico, coalescente e conservante.

Embalagens Disponíveis: 1 Litro

Diluição: Não diluir, produto pronto uso

Proteção UV

Uso: Externo e Interno

Classificação: Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2.

Recomendações

Garantias: Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.

Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.

Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todosos casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES: 11 0800 771 3733

EPIs: Óculos de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido

Validade: 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.

Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.

Nome do Produto			Página
PROTETOR PARA PISOS EXTERNO E INTERNO DAY CARE®			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
30	08/01/2023	10/11/2023	05

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Superfície de aplicação deve estar neutralizada, estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas.
- Limpos (isentos de pó, óleo, cera, graxa) e livres de umidade
- Em hipótese alguma deve ser aplicado em base úmida ou foco de infiltrações.
- O rendimento pode variar em função da porosidade do substrato.
- Aplique em condições favoráveis (entre 12 e 30 °C).
- Não aplicar o produto sob sol intenso, dias chuvosos e/ou com ventos fortes.

IMPORTANTE: Recomendamos usar o Removedor DAY CARE® para remover as ceras antigas. Após aplicação do Removedor, aguarde pelo menos 24h antes da aplicação do Protetor.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Agite bem antes da aplicação.
 2. Espalhe com o auxílio de uma passa-ceras (rolo com espuma), espalhe uma quantidade uniforme do protetor DAY CARE® sobre a superfície limpo e seco.
 3. Deixe secar por 30 minutos e repita a aplicação. Caso seja necessária uma terceira demão, está poderá ser aplicada após 1 hora da secagem. Não precisa de enceradeira e nem dar lustro com pano. Recomenda-se a remoção do Protetor com Removedor DAY CARE® e reaplicação a cada 10 enceradas.
 4. Limpeza dos utensílios com água limpa imediatamente após utilização.
- **PRODUZIDO POR CNPJ 05.852.734/0001-12 CRQ-IV 0445333369**
 - **PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS AUTORIZAÇÃO NO M. S. 3.02.976-1**
 - **PARA PROTÉCNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ 13.279.531/0001 – 07**